

TERMÉKISMERTETŐ**Spraytec 425-43**

kiadva: 2018.05.

A SPRAYTEC 425 egy nagy teljesítményű, hosszú nyitott idejű ragasztó, amelyet elsősorban szórásos feldolgozásra terveztek.

Kiválóan használható fa, szövet anyagok, a legtöbb műanyag, néhány fém és beton ragasztására. Speciális formulájának köszönhetően maximalizálja a ragasztás sebességét.

A SPRAYTEC 425 ragasztót az UL 2395 szabvány előírásainak megfelelően tesztelték és engedélyezték a fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések hőszigetelésének biztosítására.

Sokoldalúan felhasználható, szórható ragasztó, ami a TEC szórópisztolyokkal különösen gyorsan, tisztán és megbízhatóan alkalmazható.

TECHNIKAI ADATOK

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|------------|
| Bázis: | Szintetikus polimer bázisú hotmelt | | | |
| Forma: | Ø43 x 43mm patron | | | |
| Patron/kg (kb.): | 18 | | | |
| Karton mennyiség: | 10 kg/karton | | | |
| Raklapos mennyiség: | 500 kg/raklap | | | |
| Viszkozitás: | 3 000 | 180 °C-nál | mPas | Brookfield |
| Szín: | világos barna | | | |
| Meleg tapadás: | közepes | | | |
| Lágyulási pont: | 105 | °C | ASTM E.28 | |
| Hőállóság: | 80 | °C | BS5350 Part H3 | |
| Rugalmasság alacsony hőfokon: | -15 | °C | tg | |
| Nyitott idő: | 3 | perc | | |

TULAJDONSÁGOK

- ✓ a ragasztóanyag összetevői megfelelnek az FDA 21CFR175.105 jogszabályban támasztott követelményeknek

FELDOLGOZÁS

A felhordás megfelelő olvasztóberendezéssel történik fúvókán keresztül vagy hengerezve.

Ajánlott feldolgozási hőmérséklet: **180 °C**

A gép állásidejében (inaktív állapotában) ajánlatos az olvasztótartály fűtését kikapcsolni.

TISZTÍTÁS

Forró állapotban kenőlappal, egyéb ragasztóanyag maradványokat tartályos berendezés esetén az **eMELT cleaner 21008**, felhordó fejeket, fúvókákat, fém felületeket pedig az **eMELT cleaner 21013** termékkel lehetséges eltávolítani.

TÁROLÁS

száraz és hűvös helyen, napfénytől mentes, fűtőtesttől távol tárolandó
tárolási stabilitás: legalább 2 év tapasztalataink alapján

MEGFELELŐ OLVASZTÓ BERENDEZÉSEK

tec 3150-43

tec 3200-43

tec 6100-43

tec 6300-43

tec 7100-43

tec 7300-43