

TERMÉKKATALÓGUS

**HB 5000 olvasztótartály-széria
hotmelt ragasztó feldolgozásához**



@MELT
hotmelt ragasztók

www.hotmeltragasztó.hu

HB 5000 olvasztótartály-széria

A HB 5000-es sorozat fogaskerék szivattyúval és bevonatos 4,5 literes alumínium tartállyal rendelkezik egy modern műanyag házban. A berendezés rendelkezésre áll pont- / csíkszerű, illetve szórásos felhordást lehetővé tevő kivitelben egyaránt. Az eszköz kompatibilis minden releváns ömledékragasztóval, mint például EVA (etilénvinilacetátok), PO (poliolefinok), PA (poliamidok) vagy TK (hőre lágyuló kaucsukok) granulátum, párnák és blokkok formájában.

Az eszökhöz legfeljebb két tömlőt lehet csatlakoztatni. A 4,5 kg / óra magas olvasztási teljesítmény, a manuálisan beállítható vagy programozható hőmérséklet csökkentés és az NI 120 hőmérséklet érzékelőre történő átkapcsolás lehetősége jellemzi ezeket az eszököket. Az olvasztóberendezés könnyen kezelhető és jól olvasható kijelzővel rendelkezik, beépített időzítővel. A maximális tisztítási komfort érdekében a rendszer szervizbarát, moduláris felépítése és a tartályba integrált szűrő megakadályozza az adagolófejek szennyeződését.

A HB 910 kézi pisztolyával együtt a HB 5010 tartályrendszer különösen alkalmas manuális alkalmazásokhoz. A fogaskerék szivattyú kapacitása 29 kg / óra, így az olvadt ragasztóanyag folyamatosan szállítható a kézi pisztolyhoz vagy a csatlakoztatott automata felhordófejhez.

HB 5010 R (pont vagy csíkszerű felhordáshoz)

Előnyök és jellemzők:

- ✓ Könnyű kezelhetőség
- ✓ 4,5 literes olvasztótartály
- ✓ Fogaskerékszivattyús anyagszállítás
- ✓ Könnyű műanyag ház
- ✓ Magas olvasztási teljesítmény

Alkalmazási területek:

- Csomagolóstechnika
- Járműipar
- Építőipar
- Display-gyártás
- Elektromos ipar
- Bútoripar
- Matracgyártás
- Szűrőgyártás
- Textilipar
- Betonipar



Műszaki adatok	HB 5010 R
méret	720 x 360 x 360 mm
súly	35 kg
üzemi feszültség	220-240 V, 50 Hz
cső csatlakozások	1 - 2
olvasztási teljesítmény	4,5 kg / óra
meghajtás	fogaskerékszivattyú
fogaskerék szivattyú száma max.	1
fogaskerék szivattyú szállítási teljesítmény	29 kg / óra
tartály térfogat	4,5 liter
hang kibocsátás max.	72 dBA
alkalmazható ragasztóanyagok	EVA, PO, PA, TK

HB 5010 Spray (szórásos felhordáshoz)

Előnyök és jellemzők:

- ✓ Bevonatos olvasztótartály
- ✓ 4,5 literes olvasztótartály
- ✓ Fogaskerékszivattyús anyagszállítás
- ✓ Beépített szűrő
- ✓ Magas olvasztási teljesítmény

Alkalmazási területek:

- Csomagolóstechnika
- Járműipar
- Építőipar
- Display-gyártás
- Elektromos ipar
- Bútoripar
- Matracgyártás
- Szűrőgyártás
- Textilipar
- Betonipar



Műszaki adatok	HB 5010 Spray
méret	720 x 360 x 360 mm
súly	35 kg
üzemi feszültség	220-240 V, 50 Hz
cső csatlakozások	1 - 2
olvasztási teljesítmény	4,5 kg / óra
meghajtás	fogaskerékszivattyú
fogaskerék szivattyú száma max.	1
fogaskerék szivattyú szállítási teljesítmény	29 kg / óra
tartály térfogat	4,5 liter
hang kibocsátás max.	72 dBA
alkalmazható ragasztóanyagok	EVA, PO, PA, TK