

tec 4500 berendezéssel a fixen beállított olvasztóhőmérsékletnek köszönhetően kiválóan feldolgozhatók az EVA, poliolefin vagy magas tapadású ömledékragasztók (PSA) granulátum, párna vagy akár 43 mm patronos kivitelekben. A magas olvasztási teljesítmény és nagyon egyszerű tartály újratöltés miatt lehetséges nagy mennyiségű ragasztóanyag felhordás rövid időn belül sáv/csík, pontszerű vagy szóró formában.

tec 4500 rendelhető sáv/csík felhordására alkalmas és szóró kivitelben egyaránt.

Műszaki adatok:

tec 4500B ragasztócsík felhordáshoz:

méret: 295 x 255 x 107 mm

súly: 1250 g

Tápfeszültség: 220-240 V, 50 Hz

Fűtőtéljestmény: 600 W

Maximális üzemi hőmérséklet: 180-190 °C

Olvasztótartály térfogata: 200 ml

Olvasztási teljesítmény:

granulátumnál 1,0 kg/óra

patronnál 2,5 kg/óra

Működtetés: sűrített levegő

Működési nyomás: 2-6 bar

Fúvoka (standard): kúpos fúvoka Ø1,5 mm

tec 4500S szóró felhordáshoz:

méret: 280 x 255 x 107 mm

súly: 1450 g

Tápfeszültség: 220-240 V, 50 Hz

Fűtőtéljestmény: 600 W

Maximális üzemi hőmérséklet: 180-190 °C

Olvasztótartály térfogata: 200 ml

Olvasztási teljesítmény:

granulátumnál 1,0 kg/óra

patronnál 2,5 kg/óra

Működtetés: sűrített levegő

Működési nyomás: 2-6 bar

Fúvoka (standard): csavarfúvoka 1,5 mm

tec 4500 tartályos ömledékragasztó- felhordó berendezések



Eurotrade 21 Kft.

8000 Székesfehérvár, Sereg u. 1-5.

tel: 06-22/329-841

fax: 06-22/329-842

mobil: 06-30/627-5583

email: ragasztas@eurotrade21.hu

web: www.hotmeltragaszto.hu

