

Főbb jellemzők									
	típus	papír címkék			OPP címkék			előnyök	forma
		PET	HP PE	fém	PET	HP PE	fém		
eMELT	5118	✓	✓	✓				Gazdaságos kategória a címkéhez. Ajánlott lassú és közepes sebességű címkézőgéphez. Közepes nyitott idő.	15 g/párna
	5145	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Standard fokozat papír és OPP címkékhez. Sárgás szín. Magas tapadás. Közepes nyitott idő.	15 g/párna
	5148	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Magas kezdő szilárdság. Ajánlott nagyon gyors sebességű címkézőgépekhez. Színtelen. Nagyon rövid nyitott idő.	15 g/párna
	5155	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Standard fokozat papír és OPP címkékhez. Színtelen. Közepes sebességű címkézőgépekhez. Közepes nyitott idő.	15 g/párna
	21543	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Extra alacsony viszkozitás. Kiváló tapadás.	15 g/párna
	21496	✓	✓		✓	✓		Alkáli-oldható hotmelt ragasztó. Mosható a PET általános újrahasznosítási módszereit alkalmazva (1,5 % marószóda 65 °C-nál). Bevizsgálva a német PET Recycle Institute által.	15 g/párna

Tulajdonságok								
	típus	vegyi bázis	viszkozitás 160 °C-nál (mPas)	lágyulási pont (°C)	megjelenés	lefejtési tapadás 20 perc - 24 óra, N/25 m - 25 g/m ²	feldolgozási hőmérséklet (°C)	gép sebesség (palack / óra)
eMELT	5118	EVA	1 250	64	sárga	nem alkalmazható	140 – 160	25 000
	5145	SIS	600	67	színtelen-sárga	21,0 – 22,0	120 – 160	35 000
	5148	SIS	650	87	színtelen	21,8 – 22,6	120 – 140	40 000
	5155	SIS	500	77	színtelen	25,0	120 – 140	30 000
	21543	SIS	500	60	színtelen-sárga	20,3 - 21,6	120 – 140	30 000
	21496	SIS	500	65	sárga	25,0 - 25,3	130 – 140	< 25 000