

HB 450 berendezéssel a fixen beállított olvasztóhőmérsékletnek köszönhetően kiválóan feldolgozhatók az EVA, poliolefin vagy magas tapadású ömledékragasztók (PSA) granulátum, párna vagy akár 43 mm patronos kivitelekben. A magas olvasztási teljesítmény és nagyon egyszerű tartály újratöltés miatt lehetséges nagy mennyiségű ragasztóanyag felhordás rövid időn belül sáv/csík, pontszerű vagy szóró formában.

HB 450 rendelhető sáv/csík felhordására alkalmas és szóró kivitelben egyaránt.

Műszaki adatok:

HB 450 B ragasztócsík felhordáshoz:

méret: 295 x 255 x 107 mm

súly: 1250 g

Tápfeszültség: 220-240 V, 50 Hz

Fűtőtéljesítmény: 600 W

Üzemi hőmérséklet: 180 °C (nem állítható)

Hőmérséklet szabályozás: Bi-metal szabályzó

Hőmérséklet állandóság: ± 6 °C

Olvasztótartály térfogata: 200 ml

Olvasztási teljesítmény:

granulátumnál 1,3 kg/óra

patronnál 3,2 kg/óra

Működtetés: sűrített levegő

Működési nyomás: 2-6 bar

Fúvoka (standard): kúpos fúvoka $\varnothing 1,5$ mm

Levegő vezeték: 3 méter

HB 450 S szóró felhordáshoz:

méret: 280 x 255 x 107 mm

súly: 1250 g

Tápfeszültség: 220-240 V, 50 Hz

Fűtőtéljesítmény: 600 W

Üzemi hőmérséklet: 180 °C (nem állítható)

Hőmérséklet szabályozás: Bi-metal szabályzó

Hőmérséklet állandóság: ± 6 °C

Olvasztótartály térfogata: 200 ml

Olvasztási teljesítmény:

granulátumnál 1,3 kg/óra

patronnál 3,2 kg/óra

Működtetés: sűrített levegő

Működési nyomás: 2-6 bar

Fúvoka (standard): örvény fúvoka 1,5 mm

HB 450 tartályos ömledékragasztó felhordó berendezések



HB 450 R



HB 450 S

Eurotrade 21 Kft.
 8000 Székesfehérvár, Sereg u. 1-5.
 tel: +36 22 329 841
 mobil: +36 30 627 5583
ragasztas@eurotrade21.hu
<https://hotmeltragasztó.hu>