

Magas olvasztási teljesítményű, ipari felhasználásra tervezett ragasztópisztoly 43 mm átmérőjű ragasztópatron, granulátum vagy kis párna formájú ragasztóanyagok **szóró** felhordásához.

Tulajdonságok:

- a nyomásszabályozóval és nyomásmérővel ellátott tárolóállvány tartozék
- hot melt ragasztók szórásos felhordásához kifejlesztve
- beállítható olvasztási hőmérséklet 50 - 210 °C között (kérésre: max. 250 °C)

Műszaki adatok

- Működési rendszer: pneumatikus
- Teljesítmény: 230 V: 480 Watt / 120 V: 400 Watt
- Hőmérséklet-szabályozás, kijelző: Elektronikus, digitális
- Felmelegedési idő: kb. 3 - 10 perc
- Bruttó kapacitás: 250 ml
- Feldolgozási hőmérséklet: állítható 50 - 210 °C között (kérésre: max. 250 °C)
- Tápcsatlakozás: 230 V (50 Hz) 2,09 A / 120 V (60 Hz) 3,3 A
- Súly: 1200 g
- Elektromos kábel hossza: 4 méter
- Üzemi nyomás: 0,5 – 6,0 bar
- Ajánlott olvadékanyagok: granulátum, kis párnácska, 43 mm-es patron
- Védelmi osztály: I, IP 30

TR 60 LCD ragasztópisztoly



Eurotrade 21 Kft.

8000 Székesfehérvár, Sereg u. 1-5.

T: +36 22 329 841

M: +36 30 627 5583

E: ragasztas@eurotrade21.hu

W: www.hotmelttragszto.hu

